

# Vorlage:Waben/Bilderwabe

**Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Erzeugt eine Wabe mit Bildhintergrund, die beliebig mit Farben, Text und Link angepasst werden kann.

## Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung .....	1
2 Variablen .....	1
3 Vorschau .....	2
4 Informationen zu dieser Vorlage .....	2

## Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{{Waben/Start}}{{Waben/Bilderwabe|titel=Überschrift|text=Kleine Beschreibung in c
```

ein und ändern Sie Text, Link, Wabenfarbe und Textfarbe.

**Wichtig!** In PDF Exporten werden die Waben aus technischen Gründen sowie zur besseren Lesbarkeit mit hellgrauem Hintergrund und schwarzer Schrift dargestellt.

## Variablen

- **titel:** Der größere Text in dem oberen Wabenfeld
- **text:** Der kleine Text in dem unteren Wabenfeld
- **link:** Der Link auf den die Wabe zeigt. Dabei ist es möglich den Link zu einer absoluten URL zu setzen oder auf einen Seitentitel in diesem Wiki, indem man den exakten Seitentitel in die Variable "link" einträgt.
- **anker:** Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. (ohne das Zeichen "#") Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen)
- **klasse:** Eine zusätzliche CSS Klasse für den Link-Teil der Wabe
- **bildquelle:** Die Bildquelle als absolute oder relative URL
- **wabenfarbe:** Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 - #ffffff).

- textfarbe:** Die Textfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 - #ffffff).

## Vorschau



## Informationen zu dieser Vorlage

Waben Element mit Bild und Text-Overlay // Muss mit "Waben/Start" und "Waben/Ende" eingeschlossen werden

### Vorlagenparameter

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
<b>Überschrift</b>	titel	Text im oberen Bereich des Overlays <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b> leer	Zeilene	vorgeschlagen
<b>Text</b>	text	Text im unteren Bereich des Overlays <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b> leer	Zeilene	vorgeschlagen
		Kann entweder ein Seitenname aus diesem Wiki sein oder ein absoluter Link zu einer externen Seite. <b>Standard</b> leer		vor

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
<b>Link der Wabe</b>	link	<p><b>Beispiel</b> Intern:QM Dokumentation ODER <a href="https://www.copiki.de">https://www.copiki.de</a></p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Zeilene	geschlagen
<b>Anker /Sprungziel für den Link</b>	anker	<p>Hier kann ein Anker/Sprungziel auf der Zielseite des Links angegeben werden. Anker können z.B. Überschriften (Komplett kopieren und hier einfügen) oder andere HTML-Anker (HTML-Element ID) sein.</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> leer</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Zeilene	vorgeschlagen
<b>Hintergrundbild URL</b>	backgroundurl	<p>URL für das Hintergrundbild</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> leer</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	URL	vorgeschlagen
<b>CSS Klasse</b>	class	<p>Hier kann dem Element eine CSS-Klasse mitgegeben werden.</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> leer</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Zeilene	optional