

Vorlage:Waben/Bilderwabe

Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten. Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Erzeugt eine Wabe mit Bildhintergrund, die beliebig mit Farben, Text und Link angepasst werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung	1
2 Variablen	1
3 Vorschau	2
4 Informationen zu dieser Vorlage	2

Verwendung

Fügen Sie den Code

```
{ {Waben/Start} } { {Waben/Bilderwabe|titel=Überschrift|text=Kleine Beschreibung in der Wabe|link=Link zur Wabe|anker=Anker|klasse=CSS Klasse|bildquelle=Bildquelle|wabenfarbe=Hintergrundfarbe}}
```

ein und ändern Sie Text, Link, Wabenfarbe und Textfarbe.

Wichtig! In PDF Exporten werden die Waben aus technischen Gründen sowie zur besseren Lesbarkeit mit hellgrauem Hintergrund und schwarzer Schrift dargestellt.

Variablen

- **titel:** Der größere Text in dem oberen Wabenfeld
- **text:** Der kleine Text in dem unteren Wabenfeld
- **link:** Der Link auf den die Wabe zeigt. Dabei ist es möglich den Link zu einer absoluten URL zu setzen oder auf einen Seitentitel in diesem Wiki, indem man den exakten Seitentitel in die Variable "link" einträgt.
- **anker:** Setzt eine Sprungmarke zu einem Anker in der Ziel-Seite. (ohne das Zeichen "#") Dies kann z.B. eine Überschrift sein (diese kopieren und hier einfügen)
- **klasse:** Eine zusätzliche CSS Klasse für den Link-Teil der Wabe
- **bildquelle:** Die Bildquelle als absolute oder relative URL
- **wabenfarbe:** Die Hintergrundfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 - #ffffff).

- **textfarbe:** Die Textfarbe der Wabe im Hex-Format mit führendem Hashtag # (von #000000 - #ffffff).

Vorschau



Informationen zu dieser Vorlage

Waben Element mit Bild und Text-Overlay // Muss mit "Waben/Start" und "Waben/Ende" eingeschlossen werden

Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung		Type	Status
Überschrift	titel	Text im oberen Bereich des Overlays Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	vor ges chla gen
Text	text	Text im unteren Bereich des Overlays Standard leer Beispiel leer Autowert leer	Zeile	vor ges chla gen
		Kann entweder ein Seitenname aus diesem Wiki sein oder ein absoluter Link zu einer externen Seite. Standard leer		vor

Parameter		Beschreibung	Type	Status
Link der Wabe	link	<p>Beispiel Intern:QM Dokumentation ODER https://www.copiki.de</p> <p>Autowert leer</p>	Z e il e	ges chl age n
Anker/Sprungziel für den Link	anker	<p>Hier kann ein Anker/Sprungziel auf der Zielseite des Links angegeben werden. Anker können z.B. Überschriften (Komplett kopieren und hier einfügen) oder andere HTML-Anker (HTML-Element ID) sein.</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Z e il e	vor ges chl age n
Hintergrundbild URL	bildquelle	<p>URL für das Hintergrundbild</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	U R L	vor ges chl age n
CSS Klasse	klasse	<p>Hier kann dem Element eine CSS-Klasse mitgegeben werden.</p> <p>Standard leer</p> <p>Beispiel leer</p> <p>Autowert leer</p>	Z e il e	option al