Inhaltsverzeichnis

Modul:Demo/Doku

Dies ist die Dokumentationsseite für Modul:Demo

Inhaltsverzeichnis

1 Usage 2
1.1 Usage via templates 2
1.2 Usage in a module 2
2 See also 3

Usage

Usage via templates

This module supports Vorlage:T

```
{{#invoke:Demo|main}}
```

and Vorlage:T

```
{{#invoke:Demo|inline}}
```

The input must be wrapped in Vorlage:Tag tags or else it may be processed before the module can read it.

Usage in a module

If you want to use this in another module (such as to make the output prettier), you can get values like so:

```
require('Module:demo').get(frame)
```

Function get() returns a table containing:

- `source` = the source code (without Vorlage:Tag wrappers, characters substituted with html entities)
- `output` = the execution result of the source.
- `frame` = the frame from which this template took the parameter.

By default, get() takes the first parameter of frame. If the frame uses a different parameter name for the nowiki-wrapped source, then place that name (as a string) as the second parameter, like so `require('Module:demo').get(frame, 'alternate_name')`

Example:

```
p = {}

 function p.main(frame)
  local parts = require('Module:demo').get(frame)
  return '<Pretty html><pre>' .. parts.source .. '</pre><more pretty html>' .. pa
 end

 return p
```

See also

- Template:Nowiki template demo which uses Module:Template test case
- Template:Automarkup which uses Module:Automarkup