Inhaltsverzeichnis

1. Modul:Namespace detect/data 2
2. Modul:Namespace detect/data/Doku 4

Modul:Namespace detect/data

This is a data page for Module:Namespace detect and Module:Category handler/shared. It is loaded by the main module using mw.loadData, which means it is only processed once per page rather than once per #invoke.

```
--------------------------------------------------------------------------------
--                            Namespace detect data                           --
-- This module holds data for [[Module:Namespace detect]] to be loaded per    --
-- page, rather than per #invoke, for performance reasons.                    --
--------------------------------------------------------------------------------

local cfg = require('Module:Namespace detect/config')

local function addKey(t, key, defaultKey)
	if key ~= defaultKey then
		t[#t + 1] = key
	end
end

-- Get a table of parameters to query for each default parameter name.
-- This allows wikis to customise parameter names in the cfg table while
-- ensuring that default parameter names will always work. The cfg table
-- values can be added as a string, or as an array of strings.

local defaultKeys = {
	'main',
	'talk',
	'other',
	'subjectns',
	'demospace',
	'demopage'
}

local argKeys = {}
for i, defaultKey in ipairs(defaultKeys) do
	argKeys[defaultKey] = {defaultKey}
end

for defaultKey, t in pairs(argKeys) do
	local cfgValue = cfg[defaultKey]
	local cfgValueType = type(cfgValue)
	if cfgValueType == 'string' then
		addKey(t, cfgValue, defaultKey)
	elseif cfgValueType == 'table' then
		for i, key in ipairs(cfgValue) do
			addKey(t, key, defaultKey)
		end
	end
	cfg[defaultKey] = nil -- Free the cfg value as we don't need it any more.
end

local function getParamMappings()
	--[[
	-- Returns a table of how parameter names map to namespace names. The key
	-- are the actual namespace names, in lower case, and the values are the
	-- possible parameter names for that namespace, also in lower case. The
	-- table entries are structured like this:
	-- {
```

```
        --   [''] = {'main'},
        --   ['wikipedia'] = {'wikipedia', 'project', 'wp'},
        --   ...
        -- }
        --]]
        local mappings = {}
        local mainNsName = mw.site.subjectNamespaces[0].name
        mainNsName = mw.ustring.lower(mainNsName)
        mappings[mainNsName] = mw.clone(argKeys.main)
        mappings['talk'] = mw.clone(argKeys.talk)
        for nsid, ns in pairs(mw.site.subjectNamespaces) do
                if nsid ~= 0 then -- Exclude main namespace.
                        local nsname = mw.ustring.lower(ns.name)
                        local canonicalName = mw.ustring.lower(ns.canonicalName)
                        mappings[nsname] = {nsname}
                        if canonicalName ~= nsname then
                                table.insert(mappings[nsname], canonicalName)
                        end
                        for _, alias in ipairs(ns.aliases) do
                                table.insert(mappings[nsname], mw.ustring.lower(a
                        end
                end
        end
        return mappings
end

return {
        argKeys = argKeys,
        cfg = cfg,
        mappings = getParamMappings()
}
```

Modul:Namespace detect/data/Doku

Dies ist die Dokumentationsseite für Modul:Namespace detect/data

This is a data page for Module:Namespace detect and Module:Category handler/shared. It is loaded by the main module using mw.loadData, which means it is only processed once per page rather than once per #invoke.