Modul:Navbox/configuration

Die Dokumentation für dieses Modul kann unter Modul:Navbox/configuration/Doku erstellt werden

```
return {
	aria_label = 'Navbox',
	nowrap_item = '%s<span class="nowrap">%s</span>',
	templatestyles = mw.getCurrentFrame():extensionTag{
		name = 'templatestyles', args = { src = 'Module:Navbox/styles.css
	},
	-- do not localize marker table
	marker = {
		oddeven = '\127_ODDEVEN_\127',
		restart = '\127_ODDEVEN0_\127',
		regex = '\127_ODDEVEN(%d?)_\127'
	},
	category = {
		orphan = '[[Category:Navbox orphans]]',
		horizontal_lists = 'Navigational boxes without horizontal lists',
		background_colors = 'Navboxes using background colours',
		illegible = 'Potentially illegible navboxes',
		borders = 'Navboxes using borders',
	},
	keyword = {
		border_subgroup = 'subgroup',
		border_child = 'child',
		border_none = 'none',
		evenodd_swap = 'swap',
		navbar_off = 'off',
		navbar_plain = 'plain',
		nocat_false = 'false',
		nowrapitems_yes = 'yes',
		orphan_yes = 'yes',
		state_collapsed = 'collapsed',
		state_off = 'off',
		state_plain = 'plain',
		subpage_doc = 'doc',
		subpage_sandbox = 'sandbox',
		subpage_testcases = 'testcases',
		tracking_no = 'no'
	},
	class = {
		autocollapse = 'autocollapse',
		collapsible = 'mw-collapsible',
		collapsed = 'mw-collapsed',
		-- Warning
		navbox = 'navbox', -- WMF currently hides 'navbox' from mobile,
		-- so you probably shouldn't change the navbox class.
		navbox_abovebelow = 'navbox-abovebelow',
		navbox_group = 'navbox-group',
		navbox_image = 'navbox-image',
		navbox_inner = 'navbox-inner',
		navbox_list = 'navbox-list',
		navbox_list_with_group = 'navbox-list-with-group',
		navbox_part = 'navbox-', -- do not l10n
		navbox_styles = 'navbox-styles',
		navbox_subgroup = 'navbox-subgroup',
		navbox_title = 'navbox-title', -- l10n only if you change patter
		navbox_odd_part = 'odd', -- do not l10n
		navbox_even_part = 'even', -- do not l10n
```

```
                nomobile = 'nomobile',
                nowraplinks = 'nowraplinks',
                noviewer = 'noviewer' -- used to remove images from MediaViewer
        },
        pattern = {
                listnum = '^list(%d+)$',
                sandbox = '/sandbox$',
                navbox = 'Template:Navbox',
                nowrap = '^<span class="nowrap">',
                style = 'style$',
                navbox_title = '<th[^>]*"navbox%-title"',
                hlist = 'hlist',
                plainlist = 'plainlist'
        },
        arg = {
                above = 'above',
                aboveclass = 'aboveclass',
                abovestyle = 'abovestyle',
                basestyle = 'basestyle',
                bodyclass = 'bodyclass',
                bodystyle = 'bodystyle',
                border = 'border',
                below = 'below',
                belowclass = 'belowclass',
                belowstyle = 'belowstyle',
                evenodd = 'evenodd',
                evenstyle = 'evenstyle',
                group1 = 'group1',
                group2 = 'group2',
                group_and_num = 'group%d',
                groupstyle_and_num = 'group%dstyle',
                groupclass = 'groupclass',
                groupstyle = 'groupstyle',
                groupwidth = 'groupwidth',
                innerstyle = 'innerstyle',
                image = 'image',
                imageclass = 'imageclass',
                imageleft = 'imageleft',
                imageleftstyle = 'imageleftstyle',
                imagesetyle = 'imagestyle',
                list_and_num = 'list%d',
                listclass_and_num = 'list%dclass',
                liststyle_and_num = 'list%dstyle',
                list1padding = 'list1padding',
                listclass = 'listclass',
                listpadding = 'listpadding',
                liststyle = 'liststyle',
                name = 'name',
                navbar = 'navbar',
                navboxclass = 'navboxclass',
                nocat = 'nocat',
                nowrapitems = 'nowrapitems',
                oddstyle = 'oddstyle',
                orphan = 'orphan',
                state = 'state',
                style = 'style',
                templatestyles = 'templatestyles',
                child_templatestyles = 'child templatestyles',
                title = 'title',
                titleclass = 'titleclass',
                titlestyle = 'titlestyle',
                tracking = 'tracking'
        },
        -- names of navbar arguments
```

```
        navbar = {
                name = 1,
                fontstyle = 'fontstyle',
                mini = 'mini'
        }
}
```