



Inhaltsverzeichnis

Vorlage:Attentionbox

Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten. Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

Version 1.5

Beispielbox:

Testheading für Testbox

Content für die Testbox, der auch über
2 Zeilen gehen kann

Der Template-Code für die Box:

```
{{Box|pic=<i class="fas fa-sync"></i>|heading=Testheading für  
Testbox|content=Content für die Testbox, der auch über<br>2 Zeilen gehen  
kann|class=box_style_default}}
```

Box "Inhalte aktualisieren": Ein sehr häufiges Problem in Wikis ist, dass Inhalte nicht regelmäßig aktualisiert werden. Für Nutzer ist es schwierig zu erkennen, ob die Inhalte mit einem Änderungsdatum z.B. von vor einem Jahr veraltet oder noch gültig sind. Sind Inhalte tatsächlich veraltet, fordern Sie andere Nutzer dazu auf, den Artikel upzudaten. Ein Wiki, in dem die Inhalte auch aktuell sind, macht allen mehr Spaß.

Alle vorgefertigten Boxen

[Spezial:Prefixindex](#)

TemplateData

Nachfolgend finden sich die [TemplateData](#) Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions [TemplateWizard](#), [VisualEditor](#) und vielen weiteren.

VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Attentionbox"

Eine Highlight-Box mit individuellen Inhalten.

Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
	keine Beschreibung Standard		

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
Überschrift	heading	<p>leer</p> <p>Beispiel</p> <p>leer</p> <p>Autowert</p> <p>leer</p>	Zeile	erforderlich
Inhalt	content	<p>keine Beschreibung</p> <p>Standard</p> <p>leer</p> <p>Beispiel</p> <p>leer</p> <p>Autowert</p> <p>leer</p>	Zeichenfolge	erforderlich
Icon	pic	<p>Kann ein Icon aus der Font-Awesome Bibliothek sein</p> <p>Standard</p> <p>leer</p> <p>Beispiel</p> <p><code><i class="fas fa-sync"></i></code></p> <p>Autowert</p> <p>leer</p>	Zeile	vorgeschlagen
CSS Style	style	<p>Zusätzlicher CSS-Style für die Box</p> <p>Standard</p> <p>leer</p> <p>Beispiel</p> <p>leer</p> <p>Autowert</p> <p>leer</p>	Zeile	optional
Klasse	class	<p>Eine Klasse die dem HTML Block mitgegeben werden kann</p> <p>Standard</p> <p>leer</p> <p>Beispiel</p> <p>leer</p> <p>Autowert</p> <p>leer</p>	Zeile	optional