



# Inhaltsverzeichnis

---

|  |
|--|
|  |
|--|

## Vorlage:Box

**Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

### Version 1.4

Beispielbox:

Testheading für Testbox

Content für die Testbox, der auch über  
2 Zeilen gehen kann

Der Template-Code für die Box:

```
{{Box|pic=<i class="fas fa-sync"></i>|heading=Testheading für
Testbox|content=Content für die Testbox, der auch über<br>2 Zeilen gehen
kann|class=box_style_default}}
```

### 40px

Box "Inhalte aktualisieren": Ein sehr häufiges Problem in Wikis ist, dass Inhalte nicht regelmäßig aktualisiert werden. Für Nutzer ist es schwierig zu erkennen, ob die Inhalte mit einem Änderungsdatum z.B. von vor einem Jahr veraltet oder noch gültig sind. Sind Inhalte tatsächlich veraltet, fordern Sie andere Nutzer dazu auf, den Artikel upzudaten. Ein Wiki, in dem die Inhalte auch aktuell sind, macht allen mehr Spaß.

Eine Highlight-Box mit individuellen Inhalten.

### Vorlagenparameter

| Parameter          | Beschreibung  | Typ   | Status       |
|--------------------|---|-------|--------------|
| <b>Überschrift</b> | keine Beschreibung<br><b>Standard</b><br>leer<br><b>Beispiel</b><br>leer<br><b>Autowert</b><br>leer | Zeile | erforderlich |
|                    | keine Beschreibung<br><b>Standard</b><br>leer   |       |              |



| Parameter        |         | Beschreibung   | Typ          | Status        |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|
| <b>Inhalt</b>    | content | <b>Beispiel</b><br>leer<br><b>Autowert</b><br>leer   | Zeichenfolge | erforderlich  |
| <b>Icon</b>      | pic     | Kann ein Icon aus der Font-Awesome Bibliothek sein<br><b>Standard</b><br>leer<br><b>Beispiel</b><br><i class="fas fa-sync"></i><br><b>Autowert</b><br>leer | Zeile        | vorgeschlagen |
| <b>CSS Style</b> | style   | Zusätzlicher CSS-Style für die Box<br><b>Standard</b><br>leer<br><b>Beispiel</b><br>leer<br><b>Autowert</b><br>leer  | Zeile        | optional      |
| <b>Klasse</b>    | class   | Eine Klasse die dem HTML Block mitgegeben werden kann<br><b>Standard</b><br>leer<br><b>Beispiel</b><br>leer<br><b>Autowert</b><br>leer                     | Zeile        | optional      |