



# Inhaltsverzeichnis

---

--

# Vorlage:Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)

**Achtung! Diese Wiki-Seite bitte nicht bearbeiten.** Durch die Veränderung dieser Vorlage können Darstellungen verschiedenster Inhalte in Ihrem Copiki signifikant modifiziert oder Funktionen unbrauchbar gemacht werden.

## Version 1.0

## TemplateData

Nachfolgend finden sich die [TemplateData](#) Informationen für diese Vorlage. Genutzt werden diese Daten von den Extensions [TemplateWizard](#), [VisualEditor](#) und vielen weiteren.

### VorlagenDaten/TemplateData für das Template "Seiten ohne Änderungen (variabler Zeitraum)"

Liste der Seiten ohne Änderungen seit bestimmter Zeit und aus ausgewählten Namensräumen oder Kategorien

#### Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
<b>Namensraum</b> namespace	<p>Auflistung der Seiten aus diesem Namensraum. Verknüpfung mit "&amp;" (UND) oder "{{!}}" (ODER).</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> QM{{!}}Produkt</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Zeile	vorgeschlagen
<b>Kategorie</b> category	<p>Auflistung der Seiten aus dieser Kategorie. Verknüpfung mit "&amp;" (UND) oder "{{!}}" (ODER).</p> <p><b>Standard</b> leer</p> <p><b>Beispiel</b> ISO9001</p> <p><b>Autowert</b> leer</p>	Zeile	vorgeschlagen



Parameter		Beschreibung	Typ	Status
<b>Jahre</b>	years	Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Jahren <b>Standard</b> 1 <b>Beispiel</b> 1 <b>Autowert</b> 1	Nummer	vorgeschlagen
<b>Monate</b>	month	Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Monaten <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> 12 <b>Autowert</b> leer	Nummer	optional
<b>Tage</b>	days	Alle Seiten mit Veränderungen vor ausgewählten Tagen <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> 365 <b>Autowert</b> leer	Nummer	optional
<b>Zeige Intro-Satz</b>	showintro	Zeige einen Intro-Satz ("Alle Seiten die seit ...") vor der Liste <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b> 0	Boolean	vorgeschlagen
<b>Zeige letzten Editor</b>	showlasteditor	Anzeige des letzten Editors einer Seite in der Liste <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer	Boolean	vorgeschlagen



Parameter		Beschreibung	Typ	Status
		<b>Autowert</b> 0	h	n
<b>Namensraum ausblenden</b>	hidenam espace	Blendet den Namensraum in den Listenelementen aus <b>Standard</b> leer <b>Beispiel</b> leer <b>Autowert</b> 0	Bool esc h	optiona l